

BF 700

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La SERIE BF 700 è la prima serie nata in casa B-FLEX ed è composta da 60 film in poliuretano coprente studiati per il trasferimento termico su tessuti organici (cotone, lino) o sintetici (poliestere, acrilico), oppure per tessuti misti (es. cotone e acrilico).

La linea di taglio di tutti i film è altamente visibile e la lavorabilità del prodotto è unica; il supporto in poliestere adesivo permette una sfridatura rapida ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi.

Lo spessore di soli 90 micron e la sua elasticità lo rendono gradevole al tatto e conformabile su qualsiasi tessuto. E' idoneo per le applicazioni multistrato e resiste ai lavaggi fino a 90° C.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Tagliare i film BF 700 in modo speculare, con una lama con gradiente a 45°.
- Spellicolare il BF 700 e rimuovere le parti in eccesso.
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 140°C.
- Sistemare il tessuto sul piatto piano della pressa.
- Posizionare la grafica con il film di BF 700 sul tessuto.
- Pressare a 140°C per 10 secondi.
- Rimuovere il supporto in poliestere adesivo a caldo.

DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 100 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 75 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 50 cm => lunghezze disponibili: 25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, sintetici, misti
- Prodotto idoneo per applicazioni multistrato
- Idoneo per applicazioni con altri materiali (es. FATTY, GLITTER, FLOCK, ecc)
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,1 cm
- Materiale termotrasferibile senza la protezione di teflon o altre protezioni

DATI TECNICI

Film:	PU/ poliuretano
Spessore:	90 µ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

APPLICAZIONE

Temperatura:	140°C - 285° F
Tempo:	10''
Pressione:	media - 3,5 bar - 50 PSI

RIMOZIONE DEL LINER

A caldo

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	90° C
Lavaggi a secco:	SI
Ammorbidente:	SI
Candeggina:	SI
Asciugatrice:	SI

CERTIFICAZIONE

Oeko-Tex Standard 100 Classe I
(per BF700 e 710)



INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia.

A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF 700. Rev_2019/09.