

Descrizione prodotto

Film trasparente di montaggio a base di polietilene, con superficie finemente bulinata, per il trasferimento di scritte e simboli stampati o intagliati con il plotter.

Adesivo

Poliacrilato modificato, con medio potere adesivo

Applicazioni

Il particolare adesivo in poliacrilato permette un facile trasferimento di scritte, simboli stampati o intagliati. Perfino dopo un periodo di 6 mesi dalla applicazione è possibile una facile rimozione senza lasciare residui e senza particolare alterazione del potere adesivo. L'ottima stabilità della pellicola permette un posizionamento esatto. Il film di montaggio è adatto all'applicazione su tutti i tipi di pellicole conosciute, sia con superficie lucida che opaca.

Dati tecnici

Spessore* (pellicola con adesivo)	0,155 mm
Peso* (pellicola e adesivo)	110 g/m ²
Potere adesivo* (FINAT TM 1, dopo 24 ore, su acciaio inossidabile)	2 N/25 mm
Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 25 MPa In altezza: min. 25 MPa
Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)	In lunghezza: min. 500% In altezza: min. 700%
Tempo di magazzinaggio**	2 anni
Temperatura di applicazione	> +10° C

* Valore medio ** in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20° C

AVVISO IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORATAPE® sono sottoposti ad un accurato controllo qualità durante ciascuna fase della produzione e se ne garantiscono la qualità commerciale e l'assenza di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardanti i prodotti ORATAPE® si basano sui risultati delle ricerche condotte e sono ritenute affidabili dalla società, purtuttavia dette informazioni non costituiscono garanzia. Date la varietà d'uso dei prodotti ORATAPE® e la continua messa a punto di nuove applicazioni, è opportuno che l'acquirente stesso valuti scrupolosamente l'idoneità ed il rendimento del prodotto acquistato per lo scopo per cui intende utilizzarlo, assumendosi tutti i rischi relativi a detto uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORATAPE® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.